

ROOSTERDEUREN TYPE HNR

Merford roosterdeuren worden vervaardigd volgens de meest recente bouwkundige prestatie-eisen en voorschriften van de Nederlandse energiemaatschappijen. De roosterdeuren zijn zowel enkelvleugelig als dubbelvleugelig leverbaar als roosterdeur (HNR) met een doorlaat van 28%. In combinatie met insteekvrije ventilatieroosters of -puien geeft de roosterdeur een totaaloplossing op maat voor uw traforuimte.



Toepassingen

De HNR deur is geschikt voor zowel binnen- als buitendeurtoepassing. Deze roosterdeuren vinden hun toepassing in zowel inpanidige traforuimtes als vrijstaande opstellingen.

Combinatie met roosters

De roosterdeur kan aan boven en/of zijkanten worden voorzien van insteekvrije roosters om zo een volledig ventilatieconcept te bieden. Indien gewenst kan de roosterdeur zelfs naadloos overgaan in een roosterpui. Kijk voor meer informatie op het productblad over HNP roosterpuien of neem contact op voor de mogelijkheden.

Leverbaar in combinatie met:



Vluchtdeurfunctie

Maatvoering

Dikte deurblad = 75 mm

Merford produceert iedere deur klant-specifiek; de afmeting kan binnen de grenzen optimaal afgestemd worden op de bouwkundige situatie.

Enkelvleugelig

Max. Breedte = 1435 mm

Max. Hoogte = 3010 mm

Dubbelvleugelig

Max. Breedte = 2905 mm

Max. Hoogte = 3010 mm

Samenstelling

Roosterdeuren type HNR zijn uitgevoerd in een sterke sandwichconstructie met een binnenplaat van sendzimir verzinkt staal of roestvrijstaal. De buitenzijde van een constructie wordt uitgevoerd als insteekvrij ventilatierooster gelijk aan het type AIR28. Het 75 mm. dikke deurblad is voorzien van een rubber tochtprofiel. Het kozijn kan als hoekkozijn of als blokkozijn geleverd worden. Dit geeft een zeer flexibele toepassing bij diverse bouwprojecten.

Afwerking

De deur heeft standaard een 2-componenten primerafwerking en kan worden afgelakt in een RAL-kleur naar keuze.

Toebehoren

De deur kan voorzien worden van:

- Verzonken opstapvrije deurgreep
- Hoogspanningsslot
- Aardlitze
- Deurbegrenzer / Deurdranger
- Deurvastzetter
- Regenrand
- Espagnoletsluiting
- Demontabele tussenstijl (i.p.v. deurnaald)

Uitvoeringen

Merford deuren zijn enkel- of dubbelvleugelig beschikbaar, met of zonder tussenstijl. De deur kan zowel links als rechtsdraaiend worden uitgevoerd. Meer mogelijkheden op aanvraag.

HNR ROOSTER-DEUR

Roosterdeur voor veiligheid en ventilatie

EIGENSCHAPPEN

- Schijnrooster of ventilerend
- Insteekwerend
- Voldoen aan richtlijnen van energiemaatschappijen
- Te combineren met roosterpuien

TOEPASSINGEN

- Hoog-, midden en laagspanningsruimten
- Trafostations
- Schakelstations
- Prefab behuizingen

CE NEN - EN 14351-1





Montage

Om een optimale werking van onze deuren te waarborgen beschikt Merford over VCA** gecertificeerde montageploegen. Alle gereedschappen en hulpmiddelen worden volgens de veiligheidseisen periodiek gecontroleerd.

Maatwerk

Merford biedt een breed spectrum aan maatwerkoplossingen qua vorm, afmeting, beslag en sluitwerk. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Kwaliteit

Merford produceert volgens de kwaliteitseisen van de VMRG. Iedere productspecifieke eigenschap is aangetoond door middel van een geldig certificaat.

Garantie

5 jaar garantie op constructie
5 jaar garantie op lakwerk (afbouwend)
2 jaar garantie op hang en sluitwerk

Bestekteksten en tekeningen

De bestekteksten en technische tekeningen voor deze deur downloadt u eenvoudig op onze website:

www.specialdoors.nl

Disclaimer

De aanbevelingen en gegevens zoals vermeld in dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten.



Roosterdeuren type HNR bij Leerpark Dordrecht



Roosterdeuren bij het Spoorwegmuseum Utrecht