

# INDUSTRIËLE BEDRIJFSDEUREN

## TYPE MB






Merford stalen bedrijfsdeuren type MB worden veelvuldig toegepast als toegangsdeuren voor industriële complexen. In combinatie met panelen of roosters vormt de industriële bedrijfsdeur een flexibel ontwerp voor de toegang van uw complex.



### Toepassingen

De Merford MB deur is geschikt voor zowel binnen- als buitendeurotoepassing. Voorbeelden zijn opslagloodsen, fabriekshallen en distributiecentra.

### Leverbaar in combinatie met:

-  Geluidsisolatie
-  Brandwerendheid tot 60 min.
-  Vluchtdeurfunctie
-  Kogelwerendheid
-  Geschikt voor ATEX omgeving

### Maatvoering

Dikte deurblad: 75 mm

Merford produceert iedere deur klant-specifiek; de afmeting kan binnen de grenzen optimaal afgestemd worden op de bouwkundige situatie.

Enkelvleugelig  
Max. Breedte = 1435 mm  
Max. Hoogte = 3010 mm

Dubbelvleugelig  
Max. Breedte = 2905 mm  
Max. Hoogte = 3010 mm

### Samenstelling

Merford industriële bedrijfsdeuren zijn voorzien van een dubbelwandig deurblad, uitgevoerd in sendzimir verzinkt staalplaat en worden compleet met kozijn (uit 2 mm plaatwerk) geleverd.

Het kozijn kan als hoekkozijn of als blokkozijn geleverd worden. Dit geeft een zeer flexibele toepassing bij diverse bouwprojecten.

Het 75 mm dikke deurblad is voorzien van een rubber tochtprofiel.

### Afwerking

De deur heeft standaard een 2-componenten primerafwerking en kan optioneel worden afgelakt in een RAL-kleur naar keuze.

### Toebehoren

De deur kan voorzien worden van:

- Deurslot met dag- en nachtschoot
- Deurbegrenzer / Deurdranger
- Deurvastzetter
- Regenrand
- Espagnoletsluiting
- Demontabele tussenstijl

Meer mogelijkheden op aanvraag.

### Uitvoeringen

Merford bedrijfsdeuren zijn enkel- of dubbelvleugelig beschikbaar, met of zonder tussenstijl. De deur kan zowel links als rechtsdraaiend worden uitgevoerd. Meer mogelijkheden op aanvraag.

## INDUSTRIËLE BEDRIJFSDEUREN

Geschikt als binnen- of buitendeur in bedrijfsomgevingen

### EIGENSCHAPPEN

- Duurzaam
- Robuust

### TOEPASSINGEN

- Loodsen, bedrijfshallen
- Opslagruimten, magazijnen
- Distributiecentra
- Parkeergarages
- Werkplaatsen

CE NEN - EN 14351-1





### Montage

Om een optimale werking van onze deuren te waarborgen beschikt Merford over VCA\*\* gecertificeerde montageploegen. Alle gereedschappen en hulpmiddelen worden volgens de veiligheidseisen periodiek gecontroleerd.

### Maatwerk

Merford biedt een breed spectrum aan maatwerkoplossingen qua vorm, afmeting, beslag en sluitwerk. Neem voor meer informatie contact met ons op.

### Kwaliteit

Merford produceert volgens de kwaliteitseisen van de VMRG. Iedere productspecifieke eigenschap is aangetoond door middel van een geldig certificaat.

### Garantie

5 jaar garantie op constructie  
5 jaar garantie op lakwerk (afbouwend)  
2 jaar garantie op hang en sluitwerk

### Bestekteksten en tekeningen

De bestekteksten en technische tekeningen voor deze deur downloadt u eenvoudig op onze website:

[www.specialdoors.nl](http://www.specialdoors.nl)

### Disclaimer

De aanbevelingen en gegevens zoals vermeld in dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten.



*MB deuren in een pompstation*



*MB deur in een technische ruimte*