

KOGELWERENDE DEUREN






Merford kogelwerende deuren bieden u maximale bescherming. Door de kogelwerende kern wordt de energie van de binnendringende kogel geabsorbeerd en verliest hij zijn kracht om door te dringen. Het deurtype is getest volgens EN 1522-1 klasse FB4 NS.



Toepassingen

Kogelwerende deuren zijn bij uitstek geschikt op plaatsen waar bescherming tegen gebruik van vuurwapens aan de orde is. Naast toepassing bij schietbanen, bankgebouwen, ambassades en andere overheidsgebouwen, komt deze deur binnen de horeca helaas ook steeds vaker voor.

Leverbaar in combinatie met:

-  Geluidsisolatie
-  Brandwerendheid tot 60 min.
-  Inbraakwerendheid
-  Vluchtdeurfunctie
-  Geschikt voor ATEX omgeving

Maatvoering

Dikte deurblad = 75 of 100 mm

Merford produceert iedere deur klant-specifiek; de afmeting kan binnen de grenzen optimaal afgestemd worden op de bouwkundige situatie.

Enkelvleugelig
Max. Breedte = 1435 mm
Max. Hoogte = 3010 mm

Dubbelvleugelig
Max. Breedte = 2905 mm
Max. Hoogte = 3010 mm

Kogelwerendheid

De kogelwerendheid is getest door TNO te Rijswijk volgens de norm EN 1522-1 klasse FB4 NS, gebied 1.

Samenstelling

Merford kogelwerende deuren zijn dubbelwandig uitgevoerd in sendzimir verzinkt staalplaat van verschillende dikten. Inwendig zijn de deuren voorzien van een isolatiepakket dat is afgestemd op de specifieke toepassing. De deuren zijn uitgevoerd in sendzimir verzinkt staalplaat en worden compleet met kozijn (uit 2 mm plaatwerk) geleverd. De deuren zijn tevens leverbaar in aluminium en roestvast staal.

Afwerking

De deur en het kozijn hebben standaard een 2-componenten primerafwerking en kan worden afgelakt in een RAL-kleur naar keuze.

Toebehoren

De deur kan voorzien worden van:

- BKS deurslot type 1206
- Anti-panieksluiting met duwstang
- Deurbegrenzer / Deurdranger
- Espagnoletsluiting
- Dag- en nachtsloten
- Panieksloten
- Venster

KOGELWERENDE DEUREN

Bescherming tegen vuurwapens

EIGENSCHAPPEN

Kogelwerend volgens Europese norm en kaliber 9 mm Action 3

TOEPASSINGEN

- Discotheken
- Schietbanen
- Bankgebouwen
- Overheidsgebouwen
- Ambassades
- Rechtbanken



Kogelwerend

EN 1522-1 klasse FB4 NS



NEN - EN 14351-1





Uitvoeringen

Merford kogelwerende deuren zijn enkel- of dubbelvleugelig beschikbaar, met of zonder tussenstijl. De deur kan zowel links als rechtsdraaiend worden uitgevoerd.

Meer mogelijkheden op aanvraag.

Montage

Om een optimale werking van onze deuren te waarborgen beschikt Merford over VCA** gecertificeerde montageploegen. Alle gereedschappen en hulpmiddelen worden volgens de veiligheidseisen periodiek gecontroleerd.

Maatwerk

Merford biedt een breed spectrum aan maatwerkoplossingen qua vorm, afmeting, beslag en sluitwerk. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Kwaliteit

Merford produceert volgens de kwaliteitseisen van de VMRG. Iedere productspecifieke eigenschap is aangetoond door middel van een geldig certificaat.

Garantie

5 jaar garantie op constructie

5 jaar garantie op lakwerk (afbouwend)

2 jaar garantie op hang en sluitwerk

Bestekteksten en tekeningen

De bestekteksten en technische tekeningen voor deze deur downloadt u eenvoudig op onze website:

www.specialdoors.nl

Disclaimer

De aanbevelingen en gegevens zoals vermeld in dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten.



Kogelwerende deur Discotheek



Kogelwerende deur IBT Sevenum