

SEPARATIEDEUREN

Merford separatiedeuren zijn extra stevige stalen deuren die bestand zijn tegen geweld en agressie. De deuren zijn volledig glad afgewerkt aan de binnenzijde; hierdoor zijn ze van binnen niet open te krijgen en kan men zichzelf niet aan de deur verwonden. De deuren voor separatuurruimten zijn voorzien van een venster voor toezicht en hebben een hoge geluidsisolatiewaarde.



Toepassingen

De Merford separatiedeuren zijn speciaal ontwikkeld voor situaties waar een stevige deur met speciale afwerking en bediening gewenst is. Merford separatiedeuren zijn van binnen niet voorzien van een deurklink en maken gebruik van een magneetslot. Dit slot kan op afstand elektronisch worden vergrendeld en ontgrendeld, waardoor de deur ook als tussendeur geschikt is.

Het magneetslot biedt extra veiligheid in het geval van calamiteiten; bij een brand wordt de deur bijvoorbeeld automatisch ontgrendeld.

De deuren beschikken over een hoge geluidsisolatiewaarde tot 50 dB waardoor geluidsoverlast naar de omgeving beperkt wordt.

Separatiedeuren van Merford zijn zeer geschikt voor toepassing als binnen-deur in zorginstellingen, psychiatrische instellingen, jeugdzorginstellingen, politiebureaus, isoleercellen en overige ruimten voor tijdelijke opsluiting.

Leverbaar in combinatie met:



Brandwerendheid tot 60 min.

Maatvoering

Dikte deurblad = 100 mm

Merford produceert iedere deur klant-specifiek; de afmeting kan binnen de grenzen optimaal afgestemd worden op de bouwkundige situatie.

Enkelvleugelig

Max. Breedte = 1435 mm

Max. Hoogte = 3010 mm

Dubbelvleugelig

Max. Breedte = 2905 mm

Max. Hoogte = 3010 mm

Samenstelling

Merford Separatiedeuren zijn voorzien van een dubbelwandig deurblad, uitgevoerd in sendzimir verzinkt staalplaat. De deuren zijn inwendig voorzien van een isolatiepakket en worden compleet met kozijn (uit 2 mm plaatwerk) geleverd. Merford Separatiedeuren hebben beiden een dubbele kierafdichting van speciaal profielrubber.

Afwerking

De deur heeft standaard een 2-componenten primerafwerking en kan worden afgelakt in een RAL-kleur naar keuze.

Toebehoren

De deur kan worden voorzien van:

- Magneetslot
- Deurdranger
- Zichtvenster op maat
- Handgreep aan buitenzijde

Meer mogelijkheden op aanvraag.

Uitvoeringen

Merford deuren zijn enkelvleugelig beschikbaar, zowel links als rechtsdraaiend. Meer mogelijkheden op aanvraag.

SEPARATIE-DEUREN

Deuren voor separatuurruimten

EIGENSCHAPPEN

- Extra veiligheid bij brand door automatische ontgrendeling
- Bestand tegen geweld/agressie
- Volledig glad afgewerkt aan de binnenzijde
- Voorzien van raam voor toezicht
- Hoge geluidsisolatie tot 50 dB

TOEPASSINGEN

- Zorginstellingen voor geestelijk gehandicapten
- Psychiatrische instellingen
- Jeugdzorginstellingen
- Politiebureaus
- Isoleercellen



Geluidsisolatie

Zie grafiek



NEN - EN 14351-1





Montage

Om een optimale werking van onze deuren te waarborgen beschikt Merford over VCA** gecertificeerde montageploegen. Alle gereedschappen en hulpmiddelen worden volgens de veiligheidseisen periodiek gecontroleerd.

Maatwerk

Merford biedt een breed spectrum aan maatwerkoplossingen qua vorm, afmeting, beslag en sluitwerk. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Kwaliteit

Merford produceert volgens de kwaliteitseisen van de VMRG. Iedere productspecifieke eigenschap is aangetoond door middel van een geldig certificaat.

Garantie

5 jaar garantie op constructie
5 jaar garantie op lakwerk (afbouwend)
2 jaar garantie op hang en sluitwerk
1/2 jaar garantie op elektronische componenten.

Disclaimer

De aanbevelingen en gegevens zoals vermeld in dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten.



Separatiedeur



Separatiedeur