



Getest conform  
EN 1634-1

# Brandwerende stalen deur EI 60-1/EW 60-1 "Teckentrup 62"

- MET DUNNE FELS
- MET KOZIJN GELIJKLIGGEND DEURBLAD EN IN DEURBLAD GEPLAATSTE SCHARNIERPLATEN
- STANDAARD VOOR SCHOON METSELWERK



**Ok goedgekeurd als  
EW 120-1 "Teckentrup 62"  
Efectis-Rapportnummer: 2007-Efectis-R0654-S2**

## Technische gegevens:

### Goedkeuring bouwtoezicht:

getest conform EN 1634-1  
EI: KOMO attest ATT 09.31.071.12  
EW: KOMO attest ATT 09.31.071.13 waar  
Efectis-Rapportnummer: 2007-Efectis-R0654-S1

### Inbouw in:

Metselwerk, beton, cellenbeton,  
Metalstud-scheidingswand

### Deurblad:

62 mm dik, dubbelwandig, plaatdikte 1,0 mm,  
3-zijdig gefelst (dunne fels)

### Kozijn:

Hoekkozijn 1,5 mm dik met 3-zijdige afdichting en  
instortprofiel onder. Bevestiging van kozijn door  
schroefmontage.  
Speciale uitvoering: blokkozijn, tegenkozijn of  
muuromvattend kozijn

### Oppervlak:

Deurblad en kozijn verzinkt en gegrond gelijkend op  
RAL 9002 (grijswit)

### Beslag:

- 1 constructiescharnier met kogellager
- 1 veerscharnier
- Insteekslot met wissel, voorbereid voor profielcilinder  
en 1 baardsleutel
- 2 veiligheidspennen
- Opvulringen voor hoogteregulering

### Beglazing:

Brandwerend glas met stalen glaslijsten verzinkt

### Speciale uitvoeringen:

- Kruk-/wisselgarnituren
- Panieksloten
- Paniekduwstang
- Deurdranger conform DIN EN 1154
- Vastzetinrichtingen

### Afmetingen:

Breedte: 625 – 1350 mm, Hoogte: 1750 – 2500 mm

### Standaardmaten:

Bestelmaten breedte x hoogte	Nettodoorgangs- maten breedte x hoogte
750 x 2000	666 x 1961
750 x 2125	666 x 2086
750 x 2350	666 x 2311
875 x 1875	791 x 1836
875 x 2000	791 x 1961
875 x 2125	791 x 2086
875 x 2350	791 x 2311
1000 x 2000	916 x 1961
1000 x 2125	916 x 2086
1000 x 2350	916 x 2311
1125 x 2000	1041 x 1961
1125 x 2125	1041 x 2086
1125 x 2350	1041 x 2311
1250 x 2000	1166 x 1961
1250 x 2125	1166 x 2086
1250 x 2350	1166 x 2311

## Met multifunctionele bescherming



Brandwerend conform  
EN 1634-1, EI<sub>2</sub>, EW



Rookdicht conform DIN 18095\*



Geluidsisolerend conform  
EN 20140/717-1 tot Rw ca. 33 dB\*



Inbraakwerend conform  
ENV 1627, SKG 2\*

\* Met extra uitrusting

Zie voor overig beslag en extra uitrusting de technische  
gegevens of de actuele prijslijst.

# Brandwerende stalen deur EI 60-2/EW 60-2 "Teckentrup 62"



Getest conform  
EN 1634-1

- MET DUNNE FELS
- MET KOZIJN GELIJKLIGGEND DEURBLAD EN IN DEURBLAD GEPLAATSTE SCHARNIERPLATEN
- STANDAARD VOOR SCHOON METSELWERK



Ook goedgekeurd als  
EW 120-2 "Teckentrup 62"  
Efectis-Rapportnummer: 2007-Efectis-R0654-S2

## Met multifunctionele bescherming



Brandwerend conform  
EN 1634-1, EI<sub>2</sub>, EW



Rookdicht conform DIN 18095\*



Geluidsisolerend conform  
EN 20140/717-1 tot Rw ca. 33 dB\*



Inbraakwerend conform  
ENV 1627, SKG 2\*

\* Met extra uitrusting

## Technische gegevens:

### Goedkeuring bouwtoezicht:

getest conform EN 1634-1  
EI: KOMO attest ATT 09.31.071.12  
EW: KOMO attest ATT 09.31.071.13 waar  
Efectis-Rapportnummer: 2007-Efectis-R0654-S1

### Inbouw in:

Metselwerk, beton, cellenbeton,  
Metalstud-scheidingswand

### Deurblad:

62 mm dik, dubbelwandig, plaatdikte 1,0 mm,  
3-zijdig gefelst (dunne fels)

### Kozijn:

Hoekkozijn 1,5 mm dik met 3-zijdige afdichting en  
instortprofiel onder. Bevestiging van kozijn door  
schroefmontage.  
Speciale uitvoering: blokkozijn, tegenkozijn of  
muuromvattend kozijn

### Oppervlak:

Deurblad en kozijn verzinkt en gegrond gelijkend op  
RAL 9002 (grijswit)

### Beslag:

- 4 constructiescharnieren met kogellager
  - 2 deurdrangers
  - 1 sluitvolgorderegelaar
  - Opvullingen voor hoogteregulering
  - 1 veiligheidspen per vleugel
- Gangvleugel:
- Insteekslot met wissel, opening voor profielcilinder
  - FS-rondgreepkrukarnatuur, zwart, met baardslot en  
1 baardsleutel
- Standvleugel:
- Verdekt liggend espagnoletslot in middenfelsprofiel,  
naar boven vergrendelbaar

### Speciale uitvoeringen:

- Kruk-/wisselgarnituren
- Panieksloten
- Paniekduwstang
- Deurdranger conform DIN EN 1154
- Vastzetinrichtingen

### Afmetingen:

Breedte: 1375 – 2500 mm  
Hoogte: 1750 – 2500 mm

### Standaardmaten:

Bestelmaten breedte x hoogte	Nettadoorgangs- maten breedte x hoogte
1500 x 2000	1430 x 1965
1500 x 2125	1430 x 2090
1500 x 2350	1430 x 2315
1750 x 2000	1680 x 1965
1750 x 2125	1680 x 2090
1750 x 2350	1680 x 2315
2000 x 2000	1930 x 1965
2000 x 2125	1930 x 2090
2000 x 2350	1930 x 2315
2000 x 2500	1930 x 2465
2125 x 2125	2055 x 2090
2125 x 2350	2055 x 2315
2250 x 2000	2180 x 1965
2250 x 2125	2180 x 2090
2250 x 2350	2180 x 2315
2500 x 2350	2430 x 2315
2500 x 2500	2430 x 2465

Zie voor overig beslag en extra uitrusting de technische  
gegevens of de actuele prijslijst.