






PORTES DE SECOURS

Les portes de secours Merford sont munies d'une fermeture anti-panique. Avec une serrure anti-panique, les portes verrouillées de l'extérieur peuvent toujours être ouvertes de l'intérieur. Ceci garantit au public une issue de secours libre.

Applications

Dans les bâtiments qui abritent de nombreuses personnes, il est important qu'en cas d'urgence les personnes puissent quitter le bâtiment de manière rapide et sûre par une porte de secours. Dans les bâtiments à fonction publique, la loi oblige le placement de portes de secours. Ceci s'applique par exemple aux bâtiments publics, aux discothèques, aux théâtres, aux salles de concert, aux salles de sport, etc. Les portes peuvent être réalisées avec une barre anti-panique ; il est alors inutile de chercher une poignée de porte. Ceci permet d'ouvrir les portes dans des situations (d'urgence) dans lesquelles il est question d'une vision limitée.

Disponible en combinaison avec:

-  Isolation acoustique
-  Résistance au feu jusqu'à 60 min.
-  Protection contre les effractions
-  Protection contre les balles
-  Adaptation pour un environnement ATEX

Maatvoering

Épaisseur de la porte = 75 ou 100 mm

Merford produit chaque porte spécifiquement pour le client ; dans les limites fixées, les dimensions peuvent être adaptées de manière optimale à la situation architecturale.

Porte à simple battante

Largeur max. = 1300 mm
Hauteur max. = 2500 mm

Porte à double battantes

Largeur max. = 2600 mm
Hauteur max. = 2500 mm

Anti-panique

Dans les bâtiments qui abritent de nombreuses personnes, il est important qu'en cas d'urgence les personnes puissent quitter le bâtiment de manière rapide. La législation fait ici une distinction sous la forme de deux normes. EN 179 s'applique aux situations dans lesquelles les usagers du bâtiment sont au courant des plans d'évacuation. Dans ce cas, une poignée de porte combinée à une serrure anti-panique suffit. EN 1125 s'applique aux situations dans lesquelles le public ne connaît pas les issues de secours. Dans ce cas, une barre anti-panique est obligatoire, en combinaison avec une serrure anti-panique. Les deux normes établissent des exigences en matière de forme et de hauteur du pas de porte, de dimensions maximales de battant et de force d'ouverture minimale.

Composition

Les portes de secours Merford sont munies d'un battant double paroi réalisé en tôle d'acier galvanisé Sendzimir et elles sont livrées complètes avec châssis (tôle de 2 mm).



PORTES DE SECOURS

Rapidement et en sécurité à l'extérieur

PROPRIÉTÉS

- Issue garantie en cas d'urgence
- Commande simple, résistance faible à l'ouverture
- Montage vissé

APPLICATIONS

- Discothèques et cafés
- Cinémas
- Théâtres
- Bâtiments publics
- Salles de sport
- Salles de concert
- Salles de conférence



Anti-panique
EN 179 / EN1125



EN 14351-1





Finition

La porte et le châssis disposent d'une couche de finition à 2 composants et ils peuvent être recouverts en option d'une finition de couleur RAL selon le choix.

Accessoires

La porte peut être munie des éléments suivants:

- Ferme-porte / Guide de porte
- Vitre

Modèles

Les portes Merford sont disponibles en version simple battant ou double battant, avec ou sans montant central. La porte peut être montée aussi bien avec pivotement à gauche qu'avec pivotement à droite. D'autres options sur demande.

Montage

Afin de garantir un fonctionnement optimal de nos portes, Merford dispose d'équipes de montage agréées VCA**. Tous les outils et accessoires sont contrôlés périodiquement selon les normes de sécurité.

Travail sur mesure

Merford propose un large spectre de solutions sur mesure en matière de forme, de dimensions, de ferrures et de serrurerie. Pour plus d'informations, contactez-nous.

Qualité

Merford produit conformément aux critères de qualité de la VMRG (Association du secteur des fenêtres et façades métalliques). Chaque propriété spécifique à un produit a été certifiée (certificat valide).

Service et garantie

- 5 ans de garantie sur la construction
- 5 ans de garantie sur la peinture (dégressif)
- 2 ans de garantie sur la serrurerie



Porte de secours Pakhuis Willem de Zwijger Amsterdam (NL)



Porte de secours Videohouse Vilvoorde (BE)